



SKF QJ 320 N2MA

Шариковый радиально-упорный подшипник SKF

Радиально-упорные шариковые подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки в одном направлении. Применяются в редукторах, электродвигателях, насосах, где требуется высокая точность и жёсткость опоры.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	100 mm
Наружный диаметр (D)	215 mm
Ширина (B)	47 mm
Shoulder diameter inner ring	139 mm
Shoulder diameter outer ring/ inner diameter housing washer	176 mm
Distance pressure point(s)	110 mm
Locating slot depth outer ring	11.7 mm
Locating slot width outer ring	10.5 mm
Corner radius locating slot	2 mm
Chamfer dimension inner ring	3 mm
Угол контакта (α)	35 °

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	114 mm
Диаметр заплечика корпуса	201 mm
Радиус галтели	2 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	345 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	400 kN
Предел выносливости (P _u)	13.7 kN
Предельная частота вращения	5600 r/min
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.44
Limiting value	0.95
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.6
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.58
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.66
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.1

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	345 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	400 kN
Предельная частота вращения	5600 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Тип контакта	Four-point contact
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Locating slot
Тип колец	Two-piece inner ring and one-piece outer ring
Сепаратор	Machined brass
Согласованный монтаж	Нет
Универсальное парное применение	Нет
Осевой внутренний зазор	CN (нормальный)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без

Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	31.4 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	8.71 kg
Код eClass	23-05-08-05
Код UNSPSC	31171538

Чертежи SKF

