



SKF H 913849/810/CL7CVK318

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	69.85 mm
Наружный диаметр (D)	146.05 mm
Полная ширина	41.275 mm
Ширина внутр. кольца	39.688 mm
Ширина наруж. кольца	25.4 mm
Угол контакта (α)	27.6 °

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	243 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	236 kN
Расчётная частота вращения	3400 r/min
Предельная частота вращения	4500 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Inch
Углеродный след (ориентир.)	11.4 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	3.16 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516