



SKF 32226

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

General	
Серия размеров	4FD
Размеры	
Внутренний диаметр (d)	130 mm
Наружный диаметр (D)	230 mm
Bearing width, total	67.75 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	176 mm
Width of inner ring	64 mm
Width of outer ring	54 mm
Chamfer dimension of inner ring	4 mm
Chamfer dimension of outer ring	3 mm
Расстояние до точки нагрузки (a)	55.55 mm
Полная ширина	67.75 mm
Ширина внутр. кольца	64 mm
Ширина наруж. кольца	54 mm
Угол контакта (α)	16.2 °
Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	146 mm
Диаметр заплечика вала	146.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	193 mm
Диаметр заплечика корпуса	216.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	219 mm
Minimum width of space required in housing on large side face	7 mm
Minimum width of space required in housing on small side face	13.5 mm
Radius of shaft fillet	4 mm
Radius of housing fillet	3 mm
Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	590 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	830 kN
Предел выносливости (P _u)	85 kN
Расчётная частота вращения	2000 r/min
Предельная частота вращения	2800 r/min
Limiting value	0.43
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.4
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.8
Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	590 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	830 kN
Расчётная частота вращения	2000 r/min
Предельная частота вращения	2800 r/min
Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1

Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Metric
Углеродный след (ориентир.)	40.7 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	11.3 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516

