



SKF 62311-2RS1

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	55 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.015..0 mm
Наружный диаметр (D)	120 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.015..0 mm
Ширина (B)	43 mm
Deviation limits of ring width	-0.15..0 mm
Диаметр заплечика (d _a)	75.34 mm
Диаметр выточки (D _a)	103.7 mm
Размер фаски (r)	2 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	66 mm
Диаметр заплечика вала	75.2 mm
Диаметр заплечика корпуса	109 mm
Радиус галтели	2 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	71.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	45 kN
Предел выносливости (P _u)	1.9 kN
Предельная частота вращения	3800 r/min
Козф. минимальной нагрузки (k _r)	0.03
Расчётный коэффициент (f ₀)	13.1

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tK _{ia})	20 µm
Биение наруж. кольца (tK _{ea})	35 µm
Класс ISO геом. допусков	Нормальный

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	71.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	45 kN
Предельная частота вращения	3800 r/min

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное

Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	7.2 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	1.99 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504

Чертежи SKF

