

SKF 240X280X15 HDS1 R

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.



Характеристики

Свойства	
Metric/inch series	Metric
Design name	HDS1
Design type	Solid
Type of outside diameter	Metal-cased
Installation	Open housing
Auxiliary lip	Нет
SKF Springcover	Нет
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Garter spring material	Нержавеющая сталь
US stock number	569943
Конструкция	HDS1
Система единиц	Metric

Размеры	
Shaft diameter	240 mm
Housing diameter	280 mm
Seal width	15 mm
Housing bore diameter	280 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-35 °C
Operating temperature	100 °C
Circumferential speed	15 m/s
Rotational speed	1194 r/min
Pressure differential	0.1 N/mm ²

Характеристики	
Предельная частота вращения	1194 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-35 °C
Permissible circumferential speed	15 m/s
Rotational speed	1194 r/min

Логистика	
Масса нетто	0.58 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

