



SKF 6203-RSH/C3

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	17 mm
Наружный диаметр (D)	40 mm
Ширина (B)	12 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	9.95 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	4.75 kN
Предельная частота вращения	12000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	C3
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Seal on one side
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.23 kg CO ₂ /e

Логистика	
Масса нетто	0.0628 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504