



SKF NU 238 ECML/C3

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

| Размеры | |
|------------------------|--------|
| Внутренний диаметр (d) | 190 mm |
| Наружный диаметр (D) | 340 mm |
| Ширина (B) | 55 mm |

| Характеристики | |
|--|--------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C) | 800 kN |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀) | 965 kN |
| Расчётная частота вращения | 2000 r/min |
| Предельная частота вращения | 3400 r/min |
| Класс качества SKF | SKF Explorer |

| Свойства | |
|--|---------------------------|
| Часть подшипника | Complete bearing |
| Axial displacement capability | In both directions |
| Число рядов | 1 |
| Фиксация наружного кольца | Без |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Сепаратор | Machined brass |
| Число бортов наружного кольца | 2 |
| Число бортов внутреннего кольца | 0 |
| Съёмный борт | Без |
| Радиальный внутренний зазор | C3 |
| Класс допуска | Нормальный |
| Покрытие | Без |
| Уплотнение | Без |
| Смазка | Без |
| Возможность пополнения смазки | Без |
| Candidate for remanufacturing | Да |
| Углеродный след (ориентир.) | 78.6 kg CO ₂ e |
| Indicative carbon footprint for remanufactured product | 27.5 kg CO ₂ e |

| Логистика | |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 21.8 kg |
| Код eClass | 23-05-09-01 |
| Код UNSPSC | 31171505 |