



SKF FY 504 M

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	47 mm
Top external diameter	57 mm
Base external diameter	63 mm
Centring diameter	68.3 mm
Overall width	29.5 mm
Flange width	11 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	19 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Standout of end cover	20.5 mm
Расстояние между болтами	63.5 mm
Overall length	86 mm
Diameter of attachment bolt hole	11.5 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	20.5 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	74 mm
Axial offset of dowel pins	16 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	47 mm
Общая ширина корпуса	29.5 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in
Associated products	
End cover	ECY 204
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	
Масса нетто	0.398 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

