



SKF 39581/39520/Q

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	57.15 mm
Наружный диаметр (D)	112.712 mm
Полная ширина	30.162 mm
Ширина внутр. кольца	30.162 mm
Ширина наруж. кольца	23.812 mm
Угол контакта (α)	12.8 °

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	142 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	204 kN
Расчётная частота вращения	4300 r/min
Предельная частота вращения	5600 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Inch
Углеродный след (ориентир.)	5 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	1.38 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516