



SKF 33214

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

General	
Серия размеров	3EE
Размеры	
Внутренний диаметр (d)	70 mm
Наружный диаметр (D)	125 mm
Bearing width, total	41 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	97.4 mm
Width of inner ring	41 mm
Width of outer ring	32 mm
Chamfer dimension of inner ring	2 mm
Chamfer dimension of outer ring	1.5 mm
Расстояние до точки нагрузки (a)	30.421 mm
Полная ширина	41 mm
Ширина внутр. кольца	41 mm
Ширина наруж. кольца	32 mm
Угол контакта (α)	15.3 °
Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	80 mm
Диаметр заплечика вала	80.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	107 mm
Диаметр заплечика корпуса	116.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	120 mm
Minimum width of space required in housing on large side face	6 mm
Minimum width of space required in housing on small side face	9 mm
Radius of shaft fillet	2 mm
Radius of housing fillet	1.5 mm
Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	247 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	285 kN
Предел выносливости (P ₀)	32.5 kN
Расчётная частота вращения	3800 r/min
Предельная частота вращения	5000 r/min
Limiting value	0.4
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.5
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.8
Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	247 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	285 kN
Расчётная частота вращения	3800 r/min
Предельная частота вращения	5000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer
Свойства	

Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Metric
Углеродный след (ориентир.)	7.5 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	2.09 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516

