



SKF 6019/C3

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	95 mm
Наружный диаметр (D)	145 mm
Ширина (B)	24 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъемность (C)	63.7 kN
Базовая статическая грузоподъемность (C ₀)	54 kN
Расчётная частота вращения	9500 r/min
Предельная частота вращения	6000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	C3
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	4.3 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	1.2 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504