

SKF K 12X18X12 TN

Игольчатый подшипник SKF

Игольчатые подшипники отличаются малой высотой сечения при большой грузоподъёмности. Применяются там, где важны радиальные габариты — коробки передач, шарниры, гидромашины.



Характеристики

Размеры	
Diameter under rollers	12 mm
Outside diameter roller complement	18 mm
Width needle roller and cage assembly	12 mm
Bore diameter of needle roller complement	12 mm
Наружный диаметр (D)	18 mm
Outside diameter of needle roller complement	18 mm
Ширина (B)	12 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	9.52 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	10 kN
Предел выносливости (P _u)	1.18 kN
Расчётная частота вращения	26000 r/min
Предельная частота вращения	30000 r/min

Associated products	
Designation associated G design radial shaft seal with a low cross-sectional height	G 12x18x3
Designation associated SD design radial shaft seal with a low cross-sectional height	SD 12x18x3

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	9.52 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	10 kN
Расчётная частота вращения	26000 r/min
Предельная частота вращения	30000 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Needle roller and cage assembly
Число рядов	1
Outer ring type	Not applicable
Aligning feature	Без
Сепаратор	Полимерный
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.02 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.005 kg
Код eClass	23-05-09-03
Код UNSPSC	31171512

Чертежи SKF