



SKF 2311 K/C3

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	55 mm
Наружный диаметр (D)	120 mm
Ширина (B)	43 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	76.1 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	24 kN
Расчётная частота вращения	11000 r/min
Предельная частота вращения	7500 r/min

Свойства	
Фиксация внутр. кольца	Без
Фиксация наружного кольца	Без
Число рядов	2
Тип отверстия	Tapered 1:12
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	7.3 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	2.04 kg
Код eClass	23-05-08-06
Код UNSPSC	31171532