



SKF 61821-2RZ

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	105 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.02..0 mm
Наружный диаметр (D)	130 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.018..0 mm
Ширина (B)	13 mm
Deviation limits of ring width	-0.2..0 mm
Диаметр заплечика (d _a)	112.25 mm
Диаметр выточки (D _a)	124.4 mm
Размер фаски (r)	1 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	110 mm
Диаметр заплечика вала	112 mm
Диаметр заплечика корпуса	125 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	20.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	19.6 kN
Предел выносливости (P _u)	1 kN
Расчётная частота вращения	10000 r/min
Предельная частота вращения	5000 r/min
Козф. минимальной нагрузки (k _r)	0.02
Расчётный коэффициент (f ₀)	13.2

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	25 μm
Биение наруж. кольца (tKea)	40 μm
Класс ISO геом. допусков	Нормальный

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	20.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	19.6 kN
Расчётная частота вращения	10000 r/min
Предельная частота вращения	5000 r/min

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без

Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Бесконтактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	1.2 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.325 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504

Чертежи SKF

