



SKF 3209 A-2ZTN9/MT33

Шариковый радиально-упорный подшипник SKF

Радиально-упорные шариковые подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки в одном направлении. Применяются в редукторах, электродвигателях, насосах, где требуется высокая точность и жёсткость опоры.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	45 mm
Наружный диаметр (D)	85 mm
Ширина (B)	30.2 mm
Recess diameter inner ring shoulder	52.8 mm
Recess diameter outer ring shoulder	77.1 mm
Chamfer dimension inner ring	1.1 mm
Distance pressure point(s)	49 mm
Угол контакта (α)	30 °

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	52 mm
Диаметр заплечика вала	52.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	78 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	52 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	41.5 kN
Предел выносливости (P _u)	1.76 kN
Расчётная частота вращения	7500 r/min
Предельная частота вращения	7500 r/min
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.06
Limiting value	0.8
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.63
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.66
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.78
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.2

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	52 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	41.5 kN
Расчётная частота вращения	7500 r/min
Предельная частота вращения	7500 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Тип контакта	Normal contact (two-point contact)
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип колец	One-piece inner and outer rings
Сепаратор	Полимерный
Расположение углов контакта	Back-to-back (O)
Согласованный монтаж	Нет
Универсальное парное применение	Нет
Осевой внутренний зазор	CN (нормальный)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь

Покрытие	Без
Уплотнение	Защитная шайба с обеих сторон
Тип уплотнения	Бесконтактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	2.3 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.637 kg
Код eClass	23-05-08-03
Код UNSPSC	31171531

Чертежи SKF

