



SKF FYJ 518

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	160 mm
Top external diameter	187 mm
Base external diameter	201 mm
Centring diameter	193.7 mm
Overall width	63.5 mm
Flange width	23 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	40 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Расстояние между болтами	187 mm
Overall length	235 mm
Diameter of attachment bolt hole	23 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	40 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	207 mm
Axial offset of dowel pins	52.5 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	160 mm
Общая ширина корпуса	63.5 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	20 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.75 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	
Масса нетто	6.51 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

