



SKF 18565

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Seal design	CRW1

Размеры	
Shaft diameter	47.63 mm
Housing bore diameter	63.551 mm
Seal width	7.95 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Circumferential speed	7.6 m/s
Rotational speed	3060 r/min
Pressure differential	0.07 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99189

Характеристики	
Предельная частота вращения	3060 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	7.6 m/s
Rotational speed	3060 r/min

Свойства	
Конструкция	CRW1
Auxiliary lip	Нет
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Система единиц	Inch

Логистика	
Масса нетто	0.017 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

