



SKF 18 VA R

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Конструкция	VA
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Размеры	
Shaft diameter range (over)	17.5 mm
Shaft diameter range (incl.)	19 mm
Seal inside diameter, free state	16 mm
Nominal seal width	5.5 mm
Seal seat width	3.4 mm
Nominal seal height	3 mm
Radial gap (twice)	1 mm
	$D_{₁ \max.} = d_{₁} + 2x$
Radial distance (twice)	9 mm
	$D \min. = d_{₁} + 2y$
Seal fitted width	4.5 mm
Shaft diameter, minimum	17.5 mm
Shaft diameter, maximum	19 mm
Seal width	5.5 mm
Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Свойства	
Конструкция	VA
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Логистика	
Масса нетто	0.0041 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

