



SKF 22344 CC/W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

General	
Тип отверстия	Цилиндрическое

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	220 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.03..0 mm
Наружный диаметр (D)	460 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.045..0 mm
Ширина (B)	145 mm
Deviation limits of ring width	-0.08..0 mm
Диаметр заплеика внутр. кольца	279 mm
Shoulder/recess diameter of outer ring	389 mm
Width of lubrication groove	22.3 mm
Diameter of lubrication hole	12 mm
Размер фаски (r)	5 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный

Монтажные размеры	
Диаметр заплеика вала	240 mm
Диаметр заплеика корпуса	440 mm
Радиус галтели	4 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2839 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	3450 kN
Предел выносливости (P _u)	260 kN
Расчётная частота вращения	1000 r/min
Предельная частота вращения	1400 r/min
Limiting value	0.31
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.2
Расчётный коэффициент (f ₀)	3.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.2

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	10 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	11 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	23 µm
Perpendicularity of outer ring outside surface	7.5 µm
Класс ISO геом. допусков	P5

Radial internal clearance	
Minimum initial clearance	140 µm
Maximum initial clearance	220 µm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2839 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	3450 kN

Расчётная частота вращения	1000 r/min
Предельная частота вращения	1400 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства

Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	412 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	144 kg CO ₂ e

Логистика

Масса нетто	114 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510

