



SKF 1726205-2RS1

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	25 mm
Наружный диаметр (D)	52 mm
Width of inner ring	15 mm
Outside diameter of inner ring	34.35 mm
Chamfer dimension of inner ring	1 mm
Shaft diameter	25 mm
Полная ширина	15 mm
Ширина внутр. кольца	15 mm
Ширина наруж. кольца	15 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	14 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	7.8 kN
Предел выносливости (P _u)	0.335 kN
Предельная частота вращения	8500 r/min
Расчётный коэффициент (f ₀)	14

Associated products	
Rubber seating ring	RIS 205

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	14 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	7.8 kN
Предельная частота вращения	8500 r/min

Свойства	
Фиксация внутр. кольца	Interference fit
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rolling elements	Balls
Outer ring type	Spherical
Inner ring extension	None (standard ring)
Сепаратор	Полимерный
Rubber seating ring	Без
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Contact, RS1
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без

Логистика	
Масса нетто	0.115 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

