



SKF 6221/C3

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	105 mm
Наружный диаметр (D)	190 mm
Ширина (B)	36 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	140 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	104 kN
Расчётная частота вращения	7000 r/min
Предельная частота вращения	4500 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	C3
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	13.4 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	3.73 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504