



SKF TUJ 510

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	90 mm
Overall width	49 mm
Width of location slot	16 mm
Width of flange in which location slot is provided	36 mm
Overall height	117 mm
Distance between bottoms of location slot	102 mm
Height of attachment end	83 mm
Overall length	149 mm
Distance from attachment end face to centre line of spherical seat diameter	90 mm
Length attachment end	16 mm
Length of locations slot	86 mm
Diameter of attachment bolt hole	29 mm
Length of attachment slot	19 mm
Height of attachment slot	49 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	4 mm
Angular position of the housing thread	30 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Диаметр сферического гнезда	90 mm
Общая ширина корпуса	49 mm

Свойства	
Тип корпуса	Take-up
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	1.68 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

