



SKF 21269

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Lip material	Fluoro rubber (FKM)
Seal design	CRWA1

Размеры	
Shaft diameter	53.98 mm
Housing bore diameter	81 mm
Seal width	9.53 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-25 °C
Operating temperature	200 °C
Circumferential speed	26.1 m/s
Rotational speed	9240 r/min
Pressure differential	0.07 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99210

Характеристики	
Предельная частота вращения	9240 r/min
Maximum operating temperature	200 °C
Minimum operating temperature	-25 °C
Permissible circumferential speed	26.1 m/s
Rotational speed	9240 r/min

Свойства	
Конструкция	CRWA1
Auxiliary lip	Да
Sealing lip material	Fluoro rubber (FKM)
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Система единиц	Inch

Логистика	
Масса нетто	0.0317 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

