



SKF FYJ 35 KF

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Compliance with standard	Order adapter sleeve separately
Purpose specific	JIS
Материал корпуса	For material handling applications
Sealing, bearing	Чугун
Sealing type, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing, unit	Contact, standard
Покрытие	Без
	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	30 mm
Outer diameter of inner ring	46.1 mm
Outside diameter of lock nut	52 mm
Width of housing	34 mm
Flange width	13 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Width of sleeve	43 mm
Top external diameter	87 mm
Base external diameter	96 mm
Diameter of housing centering recess	106.4 mm
Расстояние между болтами	92 mm
Overall length	118 mm
Diameter of attachment bolt hole	14 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	24.45 mm
Overall width	43.55 mm
	Value specified for $s_{>1}$ is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position).
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	20.5 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	106 mm
Axial offset of dowel pins	29 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Attachment bolt diameter	12 mm
Shaft diameter	30 mm
Общая ширина корпуса	34 mm
Полная ширина	43.55 mm
Bearing width, total	30.5 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.3 kN
Предел выносливости (P _u)	0.655 kN

Пределная частота вращения

5300 r/min

Информация по монтажу

Associated spanner	HN 7
Recommended lock nut tightening angle	100 °
Recommended diameter for attachment bolts, mm	12 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.5 in

Характеристики

Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.3 kN
Пределная частота вращения	5300 r/min

Свойства

Associated mounting tool	HN 7
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Фиксация внутр. кольца	Adapter sleeve
Тип отверстия	Коническое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Без
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика

Масса нетто	1.27 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

