



SKF HM 89446/2/410/2/QCL7C

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	34.925 mm
Наружный диаметр (D)	76.2 mm
Полная ширина	29.37 mm
Ширина внутр. кольца	28.575 mm
Ширина наруж. кольца	23.02 mm
Угол контакта (α)	20 °

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъемность (C)	78.1 kN
Базовая статическая грузоподъемность (C ₀)	106 kN

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Inch
Углеродный след (ориентир.)	2.4 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.658 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516