



SKF TUJ 512

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	110 mm
Overall width	60 mm
Width of location slot	22 mm
Width of flange in which location slot is provided	44 mm
Overall height	146 mm
Distance between bottoms of location slot	130 mm
Height of attachment end	102 mm
Overall length	186 mm
Distance from attachment end face to centre line of spherical seat diameter	118 mm
Length attachment end	19 mm
Length of locations slot	100 mm
Diameter of attachment bolt hole	35 mm
Length of attachment slot	32 mm
Height of attachment slot	63.5 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	5.5 mm
Angular position of the housing thread	30 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Диаметр сферического гнезда	110 mm
Общая ширина корпуса	60 mm

Свойства	
Тип корпуса	Take-up
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	3.03 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

