



SKF 23148 CCK/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	240 mm
Наружный диаметр (D)	400 mm
Ширина (B)	128 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2187 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	3200 kN
Расчётная частота вращения	1200 r/min
Предельная частота вращения	1600 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Tapered 1:12
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	224 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	78.5 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	62.3 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510