



## SKF H 312

Втулка/принадлежность подшипника SKF

Закрепительные и стяжные втулки обеспечивают монтаж подшипников с коническим отверстием на гладкий вал. Применяются для сферических роликоподшипников.

### Характеристики

| Размеры                              |       |
|--------------------------------------|-------|
| Внутренний диаметр (d)               | 55 mm |
| Outside diameter small taper         | 60 mm |
| Outside diameter lock nut            | 80 mm |
| Ширина (B)                           | 47 mm |
| Width lock nut                       | 11 mm |
| Width lock nut including lock washer | 13 mm |
| Thread                               | M60x2 |
| External taper                       | 1:12  |
| Обозначение резьбы                   | M60x2 |

| Included products    |       |
|----------------------|-------|
| Lock nut             | KM 12 |
| Стопорное устройство | MB 12 |

| Associated products |         |
|---------------------|---------|
| Hydraulic nut       | HMV 12E |

| Свойства                        |      |
|---------------------------------|------|
| Конусность                      | 1:12 |
| Отверстия для масляного впрыска | Без  |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 0.374 kg    |
| Код eClass  | 23-11-07-05 |
| Код UNSPSC  | 31163218    |

# Чертежи SKF

