



SKF 99170

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Тип	Standard
Размеры	
Shaft diameter range	44.09 mm
Shaft diameter range	44.25 mm
Nominal bore diameter	44.17 mm
Nominal outside diameter	52.4 mm
Tolerance outside diameter D	1.57 mm
Nominal width	12.7 mm
Tolerance width b	0.8 mm
Nominal width of plain sleeve (up to flange groove)	9.53 mm
Tolerance width $b_{>1}$	0.8 mm
Installation distance	20.65 mm
Bushing radius (chamfer) between bore and side face	3.18 mm
Nominal thickness	0.25 mm
Ширина (B)	12.7 mm
Shaft diameter, minimum	44.09 mm
Shaft diameter, maximum	44.25 mm
Shaft diameter	44.17 mm
Removable flange outside diameter	52.4 mm
Seal seat width	9.53 mm
Свойства	
Тип	Standard
Конструкция	SSLV
Логистика	
Масса нетто	0.0358 kg
Код eClass	23-05-92-90
Код UNSPSC	31171605

Чертежи SKF

