



SKF TU 506 M

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	62 mm
Overall width	37 mm
Width of location slot	13.5 mm
Width of flange in which location slot is provided	28 mm
Standout of end cover	21 mm
Overall height	104 mm
Distance between bottoms of location slot	89 mm
Height of attachment end	56 mm
Overall length	114 mm
Distance from attachment end face to centre line of spherical seat diameter	70 mm
Length attachment end	10 mm
Length of locations slot	57 mm
Diameter of attachment bolt hole	22 mm
Length of attachment slot	16 mm
Height of attachment slot	37 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	3.5 mm
Angular position of the housing thread	30 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Диаметр сферического гнезда	62 mm
Общая ширина корпуса	37 mm

Associated products	
End cover	ECY 206

Свойства	
Тип корпуса	Take-up
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	0.935 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

