



SKF 23060 CC/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	300 mm
Наружный диаметр (D)	460 mm
Ширина (B)	118 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2219 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	3450 kN
Расчётная частота вращения	1200 r/min
Предельная частота вращения	1500 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	251 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	87.9 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	69.8 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510