



SKF 7207 CD/P4A

Шариковый радиально-упорный подшипник SKF

Радиально-упорные шариковые подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки в одном направлении. Применяются в редукторах, электродвигателях, насосах, где требуется высокая точность и жёсткость опоры.

Характеристики

General	
Universal matching bearing(s)	Нет
Размеры	
Внутренний диаметр (d)	35 mm
Наружный диаметр (D)	72 mm
Ширина (B)	17 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца (бол. торец)	46.8 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца (мал. торец)	46.8 mm
Диаметр заплечика наруж. кольца	60.2 mm
Размер фаски (r)	1.1 mm
Размер фаски (r)	0.3 mm
Distance from side face to pressure point	15.7 mm
Угол контакта (α)	15 °
Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	42 mm
Диаметр заплечика вала	42 mm
Диаметр заплечика корпуса	65 mm
Диаметр заплечика корпуса	69.6 mm
Радиус галтели	1 mm
Радиус галтели	0.3 mm
Position of oil nozzle	49.7 mm
Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	31.9 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	21.6 kN
Предел выносливости (P _u)	0.915 kN
Достижимая скорость (пластичная смазка)	20000 r/min
Достижимая скорость (масло-воздух)	34000 r/min
Угол контакта (α)	15 °
Ball diameter	11.112 mm
Число рядов	1
Number of balls (per bearing)	13
Reference grease quantity (per bearing)	3.9 cm ³
Preload, class A	120 N
Axial stiffness for preload A (sets of two brgs back to back or face to face)	50 N/μm
Preload, class B	240 N
Axial stiffness for preload B (sets of two brgs back-to-back or face-to-face)	67 N/μm
Preload, class C	480 N
Axial stiffness for preload C (sets of two brgs back-to-back or face-to-face)	94 N/μm
Preload, class D	960 N
Axial stiffness for preload D (sets of two brgs back-to-back or face-to-face)	136 N/μm
Correction factor dependent on bearing series and size	1.1

Correction factor dependent on contact angle	1
Correction factor, preload class A	1
Correction factor, preload class B	1
Correction factor, preload class C	1
Correction factor, preload class D	1.1
Correction factor for hybrid bearings	1
Calculation factor for equivalent loads	13.9
Additional factors for equivalent loads	Refer to Notes 1 and 2 below

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъемность (C)	31.9 kN
Базовая статическая грузоподъемность (C ₀)	21.6 kN
Достижимая скорость (пластичная смазка)	20000 r/min
Достижимая скорость (масло-воздух)	34000 r/min

Свойства	
Тип контакта	Normal contact (two-point contact)
Число рядов	1
Тип колец	One-piece inner and outer rings
Конструкция	High-capacity D
Универсальное парное применение	Нет
Согласованный монтаж	Нет
Согласование (зазор/преднатяг)	Not applicable
Класс допуска	P4A
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Углеродный след (ориентир.)	1 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.282 kg
Код eClass	23-05-08-04
Код UNSPSC	31171531

Чертежи SKF

