

SKF 728619 E

Инструмент SKF

Инструменты SKF для монтажа и демонтажа подшипников — ударные ключи, нагреватели, съёмники, гидравлические гайки. Обеспечивают безопасную и точную установку.



Характеристики

Размеры	
Dimensions (W x L x H)	130 x 620 x 170 mm
Case dimensions (l x h x w)	753 x 190 x 330 mm

Характеристики	
Maximum pressure (P _{max})	1500 bar

Свойства	
Тип	Hand operated pump
Рекомендуемые применения	SKF Supergrip bolts; Oil injection applications where the maximum pressure is 150 MPa (21 750 psi); All sizes SKF hydraulic nuts
Type of pump	Two stage
Volume per stroke, 1st stage	20 cm ³ , below 2.5 MPa
Volume per stroke, 2nd stage	1.0 cm ³ , above 2.5 MPa
Oil container capacity	2400 ml
Pressure gauge	Yes, analogue
Hose length	3000 mm
Filled with oil	Yes, with SKF Mounting Fluid LHM 300
Handle force at maximum oil pressure	370 N
Connection nipple	G 1/4 (male)
Suitable for Drive up method	Нет
Suitable for Hydraulic nut HMV range	Array
Housing material	Aluminium pump body
Цвет	Grey; Black
Температурный диапазон	Array °C
Recommended storage temperature	Array °C
Relative humidity	0 to 75%, non-condensing
Content	Pump with mounting fluid; pressure hose; quick connection coupling; quick connection nipple; pressure gauge; metal case; 1l can of mounting fluid

Логистика	
Масса нетто	19.9 kg
Код eClass	23-05-19-01
Код UNSPSC	27112908