



SKF YAR 208-2RFGR/HV

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	40 mm
Наружный диаметр (D)	80 mm
Width of inner ring	49.2 mm
Width of outer ring	21 mm
Outside diameter of inner ring	51.8 mm
Distance face to thread centre	10 mm
Chamfer dimension of inner ring	1 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	30.2 mm
Shaft diameter	40 mm
Полная ширина	49.2 mm
Ширина внутр. кольца	49.2 mm
Ширина наруж. кольца	21 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	24.7 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	19 kN
Предел выносливости (P ₀)	0.8 kN
Предельная частота вращения	2800 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6
Расчётный коэффициент (f ₀)	14

Информация по монтажу	
Set screw	M8x1
Hexagonal key size for set screw	4 mm
Recommended tightening torque for set screw	6.5 N·m

Associated products	
Rubber seating ring	RIS 208 A

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	24.7 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	19 kN
Предельная частота вращения	2800 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства	
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rolling elements	Balls
Outer ring type	Spherical
Inner ring extension	On both sides
Сепаратор	Полимерный
Rubber seating ring	Без
Материал подшипника	Нержавеющая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, multiple

Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	With

Логистика	
Масса нетто	0.583 kg

Чертежи SKF

