



SKF 6220/C3VL0241

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	100 mm
Наружный диаметр (D)	180 mm
Ширина (B)	34 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	124.8 mm
Recess diameter outer ring shoulder	160 mm
Размер фаски (r)	2.1 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	112 mm
Диаметр заплечика вала	165 mm
Диаметр заплечика корпуса	168 mm
Радиус галтели	2 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	127 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	93 kN
Предел выносливости (P _u)	3.35 kN
Расчётная частота вращения	7500 r/min
Предельная частота вращения	4800 r/min
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.03
Расчётный коэффициент (f ₀)	14.4

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	127 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	93 kN
Расчётная частота вращения	7500 r/min
Предельная частота вращения	4800 r/min

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	C3
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Insulation coating on outer ring
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	11.4 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	3.17 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171537

Чертежи SKF

