



SKF 23132 CC/W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

General	
Тип отверстия	Цилиндрическое

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	160 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.025..0 mm
Наружный диаметр (D)	270 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.035..0 mm
Ширина (B)	86 mm
Deviation limits of ring width	-0.08..0 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	184 mm
Shoulder/recess diameter of outer ring	234 mm
Width of lubrication groove	13.9 mm
Diameter of lubrication hole	7.5 mm
Размер фаски (r)	2.1 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	172 mm
Диаметр заплечика корпуса	258 mm
Радиус галтели	2 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1029 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1370 kN
Предел выносливости (P _u)	129 kN
Расчётная частота вращения	1900 r/min
Предельная частота вращения	2400 r/min
Limiting value	0.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	3.4
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.2

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	8 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	10 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	18 µm
Perpendicularity of outer ring outside surface	6.5 µm
Класс ISO геом. допусков	P5

Radial internal clearance	
Minimum initial clearance	110 µm
Maximum initial clearance	170 µm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1029 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1370 kN

Расчётная частота вращения	1900 r/min
Предельная частота вращения	2400 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	71.2 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	24.9 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	19.8 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510

