



## SKF 95 VS R

### Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

## Характеристики

| General                              |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Конструкция                          | VS                                               |
| Lip material                         | Nitrile rubber (NBR)                             |
| Размеры                              |                                                  |
| Shaft diameter range (over)          | 93 mm                                            |
| Shaft diameter range (incl.)         | 98 mm                                            |
| Seal inside diameter, free state     | 85 mm                                            |
| Nominal seal width                   | 15.5 mm                                          |
| Seal seat width                      | 11.3 mm                                          |
| Nominal seal height                  | 6 mm                                             |
| Radial gap (twice)                   | 3 mm                                             |
|                                      | $D_{<sub>1</sub> \max.} = d_{<sub>1</sub>} + 2x$ |
| Radial distance (twice)              | 18 mm                                            |
|                                      | $D_{\min.} = d_{<sub>1</sub>} + 2y$              |
| Seal fitted width                    | 13.5 mm                                          |
| Shaft diameter, minimum              | 93 mm                                            |
| Shaft diameter, maximum              | 98 mm                                            |
| Seal width                           | 15.5 mm                                          |
| Application and operating conditions |                                                  |
| Operating temperature                | -40 °C                                           |
| Operating temperature                | 100 °C                                           |
| Свойства                             |                                                  |
| Конструкция                          | VS                                               |
| Sealing lip material                 | Nitrile rubber (NBR)                             |
| Логистика                            |                                                  |
| Масса нетто                          | 0.0189 kg                                        |
| Код eClass                           | 23-07-08-01                                      |
| Код UNSPSC                           | 31181602                                         |

# Чертежи SKF

