

SKF P 40

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Pressed steel

Размеры	
Diameter of spherical seat	40 mm
Base width	26 mm
Top width	18 mm
Height of spherical seat centre	22.1 mm
Foot height	3 mm
Overall height	43.5 mm
Distance between attachment bolts	68 mm
Overall length	85.5 mm
Diameter of attachment bolt hole	9.6 mm
Диаметр сферического гнезда	40 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	22.1 mm
Общая ширина корпуса	26 mm
Расстояние между болтами	68 mm

Расчётные данные	
Permissible radial load	1.25 kN

Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	8 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.3125 in

Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Pressed steel
Покрытие	Zinc-coated
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без

Логистика	
Масса нетто	0.0586 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

