



SKF 305702 C-2Z

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

Размеры	
Наружный диаметр (D)	40 mm
Внутренний диаметр (d)	15 mm
Ширина (B)	15.9 mm
Shoulder/recess diameter inner ring	20.2 mm
Recess diameter outer ring	30.7 mm
Размер фаски (r)	0.6 mm
Distance pressure points	21 mm
Functional outside diameter	40 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	10.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	5.7 kN
Предел выносливости (P _u)	0.24 kN
Maximum dynamic radial load	5.85 kN
Maximum static radial load	8.5 kN
Предельная частота вращения	18000 r/min

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	10.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	5.7 kN
Предельная частота вращения	18000 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete track roller
Rolling elements	Balls
Число рядов	2
Outer ring profile	Цилиндрическое
Axial guidance of outer ring	Да
Число бортов наружного кольца	0
Сепаратор	With
Осевой внутренний зазор	Нормальный
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Защитная шайба с обеих сторон
Тип уплотнения	Бесконтактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	With

Логистика	
Масса нетто	0.103 kg
Код eClass	23-05-08-03
Код UNSPSC	31171531

