



SKF AXK 4060

Игольчатый подшипник SKF

Игольчатые подшипники отличаются малой высотой сечения при большой грузоподъемности. Применяются там, где важны радиальные габариты — коробки передач, шарниры, гидромашины.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	40 mm
Наружный диаметр (D)	60 mm
Diameter roller	3 mm
Raceway diameter (min.) roller and cage thrust assembly	45 mm
Raceway diameter (max.) roller and cage thrust assembly	58 mm
Высота	3 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	114 kN
Предел выносливости (P _u)	13.7 kN
Расчётная частота вращения	2800 r/min
Предельная частота вращения	5600 r/min

Associated products	
Universal washer	LS 4060
Thin universal washer	AS 4060
Shaft washer	WS 81108
Housing washer	GS 81108

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	114 kN
Расчётная частота вращения	2800 r/min
Предельная частота вращения	5600 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Needle roller and cage assembly
Сепаратор	Sheet steel
Roller grade	G2
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.06 kg CO ₂ ₂</sub>e

Логистика	
Масса нетто	0.016 kg
Код eClass	23-05-09-03
Код UNSPSC	31171512

