



## SKF T MMP 3X230

### Инструмент SKF

Инструменты SKF для монтажа и демонтажа подшипников — ударные ключи, нагреватели, съёмники, гидравлические гайки. Обеспечивают безопасную и точную установку.

## Характеристики

| Размеры                    |          |
|----------------------------|----------|
| Width of grip external     | Array mm |
| Effective arm length       | 210 mm   |
| Claw height                | 9 mm     |
| Claw length                | 13 mm    |
| Claw width                 | 24 mm    |
| Spindle head, hexagon size | 21       |
| Total spindle length       | 373 mm   |

| Свойства                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемые применения                                                         | For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit on the shaft |
| Suitable for workpiece dismounting from a Cylindrical seating (straight shaft)   | Да                                                                                                                                                                                          |
| Suitable for bearing dismounting from a Tapered seating (conical shaft)          | Да                                                                                                                                                                                          |
| Suitable for bearing dismounting from a Sleeve (adapter or withdrawal sleeve)    | Да                                                                                                                                                                                          |
| Suitable for workpiece dismounting from a Blind arrangement (housing with shaft) | Нет                                                                                                                                                                                         |
| Suitable for workpiece dismounting from a Housing                                | Нет                                                                                                                                                                                         |
| Suitable for bearing type(s)                                                     | All                                                                                                                                                                                         |
| Dismounting force generation                                                     | Spindle                                                                                                                                                                                     |
| Special features                                                                 | Cone-system for automatic centring and locking of the arms                                                                                                                                  |
| Number of arms                                                                   | 3                                                                                                                                                                                           |
| Pulling force (max)                                                              | 34 kN                                                                                                                                                                                       |
| Spindle torque (max)                                                             | 90 N·m                                                                                                                                                                                      |
| Spindle nose piece                                                               | Нет                                                                                                                                                                                         |
| Цвет                                                                             | Black                                                                                                                                                                                       |
| Материал                                                                         | Alloy engineering steels, hardened and tempered                                                                                                                                             |
| Покрытие                                                                         | Chemical blackened                                                                                                                                                                          |
| Content                                                                          | 1x Puller T MMP 3x230; 1x Printed instructions for use                                                                                                                                      |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 5.8 kg      |
| Код eClass  | 23-05-19-01 |
| Код UNSPSC  | 27111712    |