



SKF 100X150X12 HMSA10 V

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Lip material	Fluoro rubber (FKM)
Seal design	HMSA10
Compliance with standard	ISO 6194; DIN 3760

Размеры	
Shaft diameter	100 mm
Housing bore diameter	150 mm
Seal width	12 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-25 °C
Operating temperature	200 °C
Operating temperature, short periods	200 °C
Circumferential speed	33 m/s
Rotational speed	6297 r/min
Pressure differential	0.05 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99393

Характеристики	
Предельная частота вращения	6297 r/min
Maximum operating temperature	200 °C
Minimum operating temperature	-25 °C
Permissible circumferential speed	33 m/s
Rotational speed	6297 r/min

Свойства	
Конструкция	HMSA10
Auxiliary lip	Да
Sealing lip material	Fluoro rubber (FKM)
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Система единиц	Metric

Логистика	
Масса нетто	0.163 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

