



SKF 22330 CC/W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

General	
Тип отверстия	Цилиндрическое

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	150 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.025..0 mm
Наружный диаметр (D)	320 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.04..0 mm
Ширина (B)	108 mm
Deviation limits of ring width	-0.08..0 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	188 mm
Shoulder/recess diameter of outer ring	266 mm
Width of lubrication groove	16.7 mm
Diameter of lubrication hole	9 mm
Размер фаски (r)	4 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	167 mm
Диаметр заплечика корпуса	303 mm
Радиус галтели	3 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1539 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1760 kN
Предел выносливости (P _u)	146 kN
Расчётная частота вращения	1600 r/min
Предельная частота вращения	2000 r/min
Limiting value	0.35
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.9
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.9
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.8

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	8 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	10 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	20 µm
Perpendicularity of outer ring outside surface	6.5 µm
Класс ISO геом. допусков	P5

Radial internal clearance	
Minimum initial clearance	110 µm
Maximum initial clearance	170 µm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1539 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1760 kN

Расчётная частота вращения	1600 r/min
Предельная частота вращения	2000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства

Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	150 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	52.6 kg CO ₂ e

Логистика

Масса нетто	41.7 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510

