

SKF LHDF 900/5

Пластичная смазка SKF

Пластичные смазки SKF для подшипников качения. Широкий ассортимент — для высоких температур, больших нагрузок, пищевой промышленности, экстремальных условий.

Характеристики

Свойства	
Рекомендуемые применения	SKF hydraulic equipment such as hydraulic pumps, HMV nuts, oil injection equipment, etc
Suitable for Drive up method	Suitable for mounting bearings with drive up method in environments of 35 °C to 45 °C and for dismantling with the oil injection method in environments of 10 °C to 45 °C
Density (DIN 51757) at 20 °C (68 °F)	0.89 g/cm ³
Flash point, DIN ISO 2592	202 °C
Pourpoint, DIN ISO 3016	-28 °C
Base oil viscosity DIN 51562 at 20 °C (68 °F)	910 mm ² /s
Base oil viscosity, ISO 3104 at 40 °C (104 °F)	330 mm ² /s
Base oil viscosity, ISO 3104 at 100 °C (212 °F)	43 mm ² /s
Viscosity index	187
Цвет	Amber
Certifications	Rust test, ASTM D665 A/B: Pass; Cleanliness, ISO 4406:2021 18/17/13: Pass
Срок хранения	5 year
Температурный диапазон	Array °C
Recommended storage temperature	Array °C
Packsize	5 litre can

Логистика	
Масса нетто	4.42 kg
Код eClass	23-06-01-01
Код UNSPSC	15121902