



SKF 99334

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Тип	Standard
Размеры	
Shaft diameter range	84.79 mm
Shaft diameter range	85.01 mm
Nominal bore diameter	85.01 mm
Nominal outside diameter	90.93 mm
Tolerance outside diameter D	1.57 mm
Nominal width	12.67 mm
Tolerance width b	0.8 mm
Nominal width of plain sleeve (up to flange groove)	10.13 mm
Tolerance width $b_{>1}$	0.8 mm
Installation distance	36.35 mm
Bushing radius (chamfer) between bore and side face	3.18 mm
Nominal thickness	0.25 mm
Ширина (B)	12.67 mm
Shaft diameter, minimum	84.79 mm
Shaft diameter, maximum	85.01 mm
Shaft diameter	85.01 mm
Removable flange outside diameter	90.93 mm
Seal seat width	10.13 mm
Свойства	
Тип	Standard
Конструкция	SSLV
Логистика	
Масса нетто	0.126 kg
Код eClass	23-05-92-90
Код UNSPSC	31171605

Чертежи SKF

