



SKF SALKB 12 F

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.

Характеристики

General	
Обслуживание	Не требует обслуживания
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Без
Способ крепления хвостовика	Left-hand male thread

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	12 mm
Diameter head	33 mm
Width inner ring	16 mm
Thread	M 12
Width head	12.5 mm
Height shank end face - centre rod end eye	54 mm
Angle of tilt	13 °
Raceway diameter inner ring	22.225 mm
Length thread	32 mm
Length (height) housing	72 mm
Chamfer dimension bore	0.3 mm
Диаметр отверстия внутр. кольца	12 mm
Наружный диаметр проушины	33 mm
Ширина внутр. кольца	16 mm
Обозначение резьбы	M 12
Ширина проушины	12.5 mm
Высота центра корпуса	54 mm
Общая длина корпуса	72 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	13.2 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15 kN
Specific dynamic load factor	50 N/mm ²
Material constant	530

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	13.2 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Материал корпуса	Сталь
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Не требует обслуживания
Способ крепления хвостовика	Left-hand male thread
Уплотнение	Без

Логистика	
Масса нетто	0.096 kg
Код eClass	23-05-01-05

Чертежи SKF

