



SKF 308-ZNR

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	40 mm
Наружный диаметр (D)	90 mm
Ширина (B)	23 mm
Диаметр заплечика (d _a)	56.11 mm
Диаметр выточки (D _a)	77.7 mm
Diameter of snap ring groove	86.79 mm
Outside diameter of snap ring	96.5 mm
Width of snap ring groove	2.7 mm
Distance from outer ring side face to snap ring groove	3.28 mm
Width of snap ring	2.46 mm
Bottom radius of snap ring groove	0.6 mm
Размер фаски (r)	1.5 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	49 mm
Диаметр заплечика вала	56 mm
Диаметр заплечика корпуса	81 mm
Diameter of snap ring recess in the housing	98 mm
Width of snap ring recess in the housing	3 mm
Distance from outer ring side face to snap ring back face	5.74 mm
Радиус галтели	1.5 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	45.7 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	36 kN
Предел выносливости (P _u)	1.53 kN
Расчётная частота вращения	14000 r/min
Предельная частота вращения	8500 r/min
Коэф. минимальной нагрузки (k _r)	0.05

Included products	
Snap ring	SP 90

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	45.7 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	36 kN
Расчётная частота вращения	14000 r/min
Предельная частота вращения	8500 r/min

Свойства	
Загрузочные канавки	With
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Snap ring (fitted)
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)

Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Защитная шайба с одной стороны
Тип уплотнения	Бесконтактное
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	2.5 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.686 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504

Чертежи SKF

