



# SKF NU 330 ECM/C4VA301

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

## Характеристики

| Размеры                |        |
|------------------------|--------|
| Внутренний диаметр (d) | 150 mm |
| Наружный диаметр (D)   | 320 mm |
| Ширина (B)             | 65 mm  |

| Характеристики                                         |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 900 kN     |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 965 kN     |
| Расчётная частота вращения                             | 2200 r/min |
| Предельная частота вращения                            | 2600 r/min |

| Свойства                                               |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Часть подшипника                                       | Complete bearing          |
| Axial displacement capability                          | In both directions        |
| Число рядов                                            | 1                         |
| Фиксация наружного кольца                              | Без                       |
| Тип отверстия                                          | Цилиндрическое            |
| Сепаратор                                              | Machined brass            |
| Число бортов наружного кольца                          | 2                         |
| Число бортов внутреннего кольца                        | 0                         |
| Съёмный борт                                           | Без                       |
| Радиальный внутренний зазор                            | C4                        |
| Класс допуска                                          | Нормальный                |
| Покрытие                                               | Без                       |
| Уплотнение                                             | Без                       |
| Смазка                                                 | Без                       |
| Возможность пополнения смазки                          | Без                       |
| Candidate for remanufacturing                          | Да                        |
| Углеродный след (ориентир.)                            | 94.7 kg CO <sub>2</sub> e |
| Indicative carbon footprint for remanufactured product | 33.1 kg CO <sub>2</sub> e |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 26.3 kg     |
| Код eClass  | 23-05-09-01 |
| Код UNSPSC  | 31171505    |