



# SKF PHC 60-1SSX5MTR

## Цепь SKF

Цепи — критически важные компоненты приводных систем. Надёжные качественные цепные приводы увеличивают среднее время между отказами, что снижает затраты на обслуживание. Цепи SKF изготавливаются по современным технологиям из высококачественных материалов.

### Характеристики

| Размеры                              |          |
|--------------------------------------|----------|
| Шаг цепи (p)                         | 19.05 mm |
| Диаметр ролика, макс.                | 11.91 mm |
| Ширина между внутр. пластинами, мин. | 12.57 mm |
| Диаметр валика, макс.                | 5.94 mm  |
| Высота пластины, макс.               | 18 mm    |
| Толщина пластины, макс.              | 2.42 mm  |

| Свойства              |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Номер цепи            | 60-1SS                       |
| Класс исполнения      | Corrosion resistant SS       |
| Стандарт              | ANSI (американский стандарт) |
| Категория             | Приводные цепи               |
| Тип                   | Приводная цепь               |
| Материал              | Нержавеющая сталь            |
| Масса погонного метра | 1.51 kg                      |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 7.28 kg     |
| Код eClass  | 23-17-04-90 |
| Код UNSPSC  | 26111505    |