



SKF NJ 224 ECJ

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	120 mm
Наружный диаметр (D)	215 mm
Ширина (B)	40 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	153 mm
Shoulder diameter of outer ring	186.83 mm
Raceway diameter of inner ring	143.5 mm
Размер фаски (r)	2.1 mm
Размер фаски (r)	2.1 mm
Permissible axial displacement	1.9 mm

Монтажные размеры	
Diameter of spacer sleeve	132 mm
Diameter of spacer sleeve	140 mm
Диаметр заплечика вала	156 mm
Диаметр заплечика корпуса	201.6 mm
Радиус галтели	2 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	390 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	430 kN
Предел выносливости (P _u)	49 kN
Расчётная частота вращения	3400 r/min
Предельная частота вращения	3600 r/min
Коеф. минимальной нагрузки (k _r)	0.15
Limiting value	0.2
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.6

Associated products	
Angle ring	HJ 224 EC

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	390 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	430 kN
Расчётная частота вращения	3400 r/min
Предельная частота вращения	3600 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	In one direction
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Число бортов наружного кольца	2
Число бортов внутреннего кольца	1

Съёмный борт	Без
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	20.8 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	5.77 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505

Чертежи SKF

